

LCDサインージ 49UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様

型名		49UH5J-H	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		49インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4、HDMI3 : HDCP 1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	HDMI	1端子
		DisplayPort	-
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
音声出力	内蔵スピーカ	内蔵 10W + 10W	
	オーディオ出力	0	
	External Speaker Out	-	
USB端子		1端子 (USB2.0)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件		温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	1098.6 x 644.5 x 39.9mm(with LG Logo)	
	本体質量	15.4Kg	
	梱包寸法	1197.0 x 775.0 x 162.0mm	
	梱包質量	18.8Kg	
防水等級		IP5X	
ベゼル幅		9.9mm (トップ/ライト/レフト), 14.4mm (ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		300 x 300	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	140W
		標準	100W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		O(Max 30° degree, 30°C temperature, humidity 50%)	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です
 * DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です
 * 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

