

# LCDサイネージ 49UH7F-H 仕様表

## ■ 製品仕様

| 型名            |           | 49UH7F   |  |  |
|---------------|-----------|--|--|--|
| パネル仕様         |           | IPS液晶  |  |  |
| 画面サイズ         |           | 49インチ  |  |  |
| 解像度 (表示画素数)   |           | 3,840×2,160 (UHD)  |  |  |
| 輝度            |           | 700cd/m <sup>2</sup>   |  |  |
| コントラスト比       |           | 1100:1   |  |  |
| 視野角           |           | 左右178°/上下178°  |  |  |
| 表示色           |           | 約10億7,374万色  |  |  |
| 応答速度          |           | 8ms (G to G)   |  |  |
| 入力端子          | デジタル入力    | HDMI   | 3端子 HDMI1/HDMI2 : HDCP2.2/1.4, HDMI3 : 1.4 |  |
|               |           | DisplayPort  | 1端子 HDCP2.2/1.4                            |  |
|               |           | DVI-D  | 1端子 HDCP1.4                                |  |
|               | アナログ入力    | RGB  | —  |  |
|               | オーディオ入力   |  | 1端子 (φ3.5mmミニジャック)                         |  |
|               | コントロール入力  | RS-232C IN   | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)                      |  |
|               |           | LAN  | 1端子 (RJ-45)                                |  |
| IR受光部         |           | 1端子 (φ3.5mmミニジャック)   |  |  |
| 出力端子          | デジタル出力    | DisplayPort  | 1端子  |  |
|               | コントロール出力  | RS-232C OUT  | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)                      |  |
|               |           | LAN  | —  |  |
| 音声出力          | スピーカ      | 内蔵   |  |  |
|               | オーディオ出力   | 1端子 (φ3.5mmミニジャック)   |  |  |
| USB端子         |           | 1端子 (USB2.0)   |  |  |
| 使用環境条件        | 温度/湿度     | 0~40℃/10~80% (結露なきこと)  |  |  |
|               | 設置方向      | 縦設置/横設置  |  |  |
| 連続稼働時間/日      |           | 24時間   |  |  |
| 保管環境条件        | 温度/湿度     | -20~60℃/5~85% (結露なきこと)   |  |  |
| 外形仕様          | 外形寸法      | W1098.6mm×H644.5mm×D39.9mm   |  |  |
|               | 本体質量      | 15.4kg   |  |  |
|               | 梱包寸法      | W1197mm×H775mm×D162mm  |  |  |
|               | 梱包質量      | 18.8kg   |  |  |
| ベゼル幅          |           | 9.9mm (トップ),9.9mm(ライト/レフト),14.4mm (ボトム)  |  |  |
| WebOS         |           | WebOS4.1   |  |  |
| VESA金具取り付けピッチ |           | 300×300  |  |  |
| 電源            | 入力 電圧,周波数 |  | 100-240V, 50/60Hz                          |  |
|               | 消費電力      | 最大   | 145W                                       |  |
|               |           | 標準   | 102W                                       |  |
| 主な付属品         |           | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)<br>HDMIケーブル、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) |  |  |

\* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

\* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

\* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります