

## 高輝度サインージ 49XS4F 仕様表

### ■ 製品仕様

型名		49XS4F		
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶		
画面サイズ		49インチ		
解像度 (表示画素数)		1,920×1,080 (FHD)		
輝度		4000cd/m <sup>2</sup> (標準)		
コントラスト比		1300:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		約10億7,000万色		
応答速度		8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP1.4)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)	
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (D-SUB 9ピン)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (D-SUB 9ピン)	
		LAN	—	
音声出力	スピーカー	外部スピーカー接続端子 (10W×2)		
	オーディオ出力	—		
USB端子		1端子 (USB3.0)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃ (非直射日光下)/0~30℃ (直射日光下) /10~80%		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日		24時間		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1092.7mm×H626.4mm×D83.5mm		
	本体質量	20.5kg		
	梱包寸法	W1181mm×H725mm×D212mm		
	梱包質量	25.0kg		
ベゼル幅		6.5mm (ライト/レフト)、9mm (トップ/ボトム)		
WebOS		WebOS3.0		
VESA金具取り付けピッチ		600×400		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	370W	
		標準	345W	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) HDMIケーブル		

\* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

\* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

\* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります