

有機ELサイネージ (OLED) 65EJ5G 仕様表

■ 製品仕様

型名		65EJ5G		
パネル仕様		OLED		
画面サイズ		65インチ		
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)		
輝度		150/400nit (APL100/25%) * APL : Average Picture Level		
コントラスト比		150000:1		
視野角		左右178° / 上下178°		
表示色		約10億7,374万色		
応答速度		1ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	1端子 (HDCP2,2)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		1端子 (RJ-45)		
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
音声出力	スピーカ	—		
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
USB端子		2端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度 / 湿度	0~40℃ / 10~80% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置 / 横設置		
連続稼働時間 / 日		12時間 * 動画での運用		
保管環境条件	温度 / 湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	表示パネル部	W1445.1mm×H822.6mm×D6.0mm	
		サイネージBox	W782.8mm×H239.0mm×D35.5mm	
	本体質量	13.5kg * サイネージBox : 3.5kg		
	梱包寸法	W1590mm×H965mm×D205mm		
	梱包質量	23.4kg		
ベゼル幅	オフベゼル * 非表示部含まず	0.9mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)		
	オンベゼル * 非表示部含む	8.1mm / 8.3mm / 8.3mm / 10.7mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)		
WebOS		WebOS4.0		
VESA金具取り付けピッチ		—		
電源	入力 電圧, 周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	478W	
		標準	440W	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) DPケーブル(2m)、FFCケーブル (1.1m×4)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、RS-232Cケーブル(4P-4P、 1.5m)VICケーブル(3m)、LANケーブル (2m)		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります