

LCDサイネージ 65UL3J 仕様表

■製品仕様

型名		65UL3J		
パネル仕様		IPS		
画面サイズ		65"		
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)		
輝度		400cd/m ²		
コントラスト比		1200:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		約10億7,374万色,(8bit + FRC)		
応答速度		8ms(G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDCP2.2/1.4)	
		DisplayPort	—	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		1端子 (RJ-45)		
IR受光部		—		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	—	
音声出力	スピーカ	内蔵 (10W×2)		
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
USB端子		2端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置(0~35℃)/横設置		
連続稼働時間/日		16時間		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1454mm×H838mm×D57.7mm		
	本体質量	21.5kg		
	梱包寸法	W1600mm×H970mm×D172mm		
	梱包質量	27.5kg		
ベゼル幅		6.8mm (トップ/ライト/レフト) 、18.4mm (ボトム)		
WebOS		WebOS6.0		
VESA金具取り付けピッチ		300×300		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	187W	
		標準	130W	
主な付属品		リモコン、単四乾電池×2、電源コード (約1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、ケーブルホルダー、取扱説明書		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります