

高輝度サインージ 75XS4G 仕様表

■ 製品仕様

| 型名 | | 75XS4G | | |
|---------------|-----------|---|-----------------------|--|
| パネル仕様 | | IPS、M+ (WRGB) 液晶 | | |
| 画面サイズ | | 75インチ | | |
| 解像度 (表示画素数) | | 3,840×2,160 (UHD) | | |
| 輝度 | | 4000cd/m ² (標準) | | |
| コントラスト比 | | 1200:1 | | |
| 視野角 | | 左右178°/上下178° | | |
| 表示色 | | 約10億7,000万色 | | |
| 応答速度 | | 8ms (G to G) | | |
| 入力端子 | デジタル入力 | HDMI | 2端子 (HDCP2.2/1.4) | |
| | | DisplayPort | 1端子 (HDCP2.2/1.3) | |
| | | DVI-D | – | |
| | アナログ入力 | RGB | – | |
| | オーディオ入力 | | – | |
| | コントロール入力 | RS-232C IN | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) | |
| | | LAN | 1端子 (RJ-45) | |
| IR受光部 | | 1端子 (φ3.5mmミニジャック) | | |
| 出力端子 | デジタル出力 | DisplayPort | 1端子 | |
| | コントロール出力 | RS-232C OUT | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) | |
| | | LAN | 1端子 (RJ-45) | |
| 音声出力 | スピーカー | 外部スピーカー接続端子 (10W×2) | | |
| | オーディオ出力 | – | | |
| USB端子 | | 1端子 (USB2.0) | | |
| 使用環境条件 | 温度/湿度 | 0~40℃ (非直射日光下)/0~30℃ (直射日光下) /10~80% | | |
| | 設置方向 | 縦設置/横設置 | | |
| 連続稼働時間/日 | | 24時間 | | |
| 保管環境条件 | 温度/湿度 | -20~60℃/5~85% (結露なきこと) | | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | W1679.2mm×H957.6mm×D104mm | | |
| | 本体質量 | 39.6kg | | |
| | 梱包寸法 | W1816mm×H1106mm×D285mm | | |
| | 梱包質量 | 50kg | | |
| ベゼル幅 | | 13.8mm (トップ/ライト/レフト/ボトム) | | |
| WebOS | | WebOS4.1 | | |
| VESA金具取り付けピッチ | | 600×400 | | |
| 電源 | 入力 電圧,周波数 | | 100-240V, 50/60Hz | |
| | 消費電力 | 最大 | 790W | |
| | | 標準 | 750W | |
| 主な付属品 | | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (2m)、RS-232Cジェンダーコード、(D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) HDMIケーブル | | |

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります