

LCDサイネージ 98UH5F 仕様表

■ 製品仕様

型名		98UH5F	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		98インチ	
解像度（表示画素数）		3,840×2,160（UHD）	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1300:1	
視野角		左右178°／上下178°	
表示色		約10億7,374万色	
応答速度		8ms（G to G）	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子（HDCP2.2）
		DisplayPort	1端子（HDCP2.2）
		DVI-D	1端子（HDCP2.2）
	アナログ入力	RGB	－
	オーディオ入力		1端子（φ3.5mmミニジャック）
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	1端子（RJ-45）
IR受光部		1端子（φ3.5mmミニジャック）	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	－
音声出力	スピーカ	内蔵	
	オーディオ出力	1端子（φ3.5mmミニジャック）	
USB端子		2端子（USB2.0）	
使用環境条件	温度／湿度	0～40℃／10～80%（結露なきこと）	
	設置方向	縦設置／横設置	
連続稼働時間／日		24時間	
保管環境条件	温度／湿度	－20～60℃／5～85%（結露なきこと）	
外形仕様	外形寸法	W2191.8mm×H1246.8mm×D83.8mm（ハンドル除く）	
	本体質量	81.1kg	
	梱包寸法	W2354mm×H1386mm×D420mm	
	梱包質量	119kg	
ベゼル幅		14.9mm（トップ/ライト/レフト/ボトム）	
WebOS		WebOS4.0	
VESA金具取り付けピッチ		800×400	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	560W
		標準	420W
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m） DP ケーブル（1.8m）、RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック 変換コード）	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります